

社	5 株式会社 ステンレス%							
名								
品	ED\/ — ⇒ _ #\ /rT							
名	LEDソーラー外灯							
形								
式	HOTARU							
仕		様	65	6515-SUS 8		802	8020-SUS	
		明るさ	2.260LM			3.000LM		
LED照明		消費電力		15W(最大) 20W(最大)				
		LED照明寿命	約50.000時間(1日10時間点灯で約14年)					
		照明部材質	アルミニウム合金					
		照明部寸法	586 × 236 . 5 × 363 . 8mm					
ソーラーパネル		定格出力	65W/18V 80W/18V				I/18V	
		タイプ	単結晶シリコン					
			完全防水仕様(強化ガラス)					
		寸法	610 × 666mm 765 × 666mm				666mm	
		期待寿命	25年					
バッテリー		タイプ	リチウムイオン					
		蓄電容量	195Wh (11.1V/18Ah) 275Wh (11.1V/25Ah)					
		期待寿命	約3年					
本体		重量	糸	17kg		約	20kg	
照明	・パネル・バッテリー	防塵・暴雨	IP65					
システム		点灯時間 日没から日の出まで						
		点灯モード	点灯モード リモコン設定					
		無日照保証	約2~3日(バッテリー満充電時)					
ポール		材質	SUS304					
		寸法	径89.1×長さ4.000mm(調整可) 約700mm埋込					
設置環境		使用可能環境度						
		日照時間	平均5時間以上/日					
		耐風速	約40m/S					
		推奨設置間隔	20 ~ 40m					
保証		E期間	2年					
備考								
基礎図は参考です。現場条件よっては異なります。								
工事名称								
図面名称	仕様・外観図							
縮尺	1/2		サイズ	А3				
月日	2020.10.1 家		山近	検図	酒井	製図	浜田	